

# Top Info

## VITOPEND 100-W

Atrakcyjna cena i wysoka jakość



**Złoty Laur Konsumenta**  
dla firmy Viessmann  
przyznany w kategorii  
„Urządzenia i systemy  
grzewcze”

Szukasz nowoczesnego kotła gazowego o wysokim komforcie użytkowania i prostej obsłudze? Wysoka jakość ma iść w parze z atrakcyjną ceną? Dwufunkcyjny wiszący kocioł gazowy Vitopend 100-W jest z pewnością tym, czego potrzebujesz.

Vitopend 100-W ma wyjątkowe zalety eksploatacyjne: jest prosty w obsłudze, a dzięki zintegrowanemu płytowemu wymiennikowi ciepła ze stali szlachetnej, który gwarantuje szybką dostawę ciepłej wody o równomiernej temperaturze, zapewnia wysoki komfort użytkowania.

Firma Viessmann, producent z długoletnim doświadczeniem w wielkoseryjnym wytwarzaniu kotłów wiszących, za każdym razem wprowadza na rynek urządzenia o cechach liderów w swojej klasie. Najnowszy, szczególnie atrakcyjny cenowo kocioł Vitopend 100-W, również jest produkowany ze szczególną dbałością o wysokie standardy jakości.

Vitopend 100-W  
– z powodzeniem  
mieści się między  
szafkami i we wnękach

# VITOPEND 100-W

## jedno- lub dwufunkcyjny kocioł gazowy z modulowanym palnikiem o mocy 10,5 do 24 kW

# VIESSMANN

Viessmann sp. z o.o.  
ul. Karkonoska 65  
53-015 Wrocław  
tel. 071/ 36 07 100  
fax 071/ 36 07 101  
www.viessmann.pl

W programie produkcji firmy Viessmann wszystko do siebie pasuje – wiszące kotły gazowe zbudowane są również według zasad techniki modułowej, opartej na strategii platformowej. W efekcie kotły wiszące marki Viessmann, przy całej swojej różnorodności, mają jedną podstawową cechę wspólną: wysoki stopień unifikacji konstrukcji i części składowych.

Wymiary kotła Vitopend 100-W zredukowano do minimum, dzięki czemu zajmuje on jeszcze mniej miejsca.


Jego sercem jest płyta wodna Aquaplatine, stanowiąca ścianę tylną urządzenia. Zawiera ona wszystkie rozprowadzenia po stronie wodnej. Podzespoły kotła są łatwo dostępne i dają się wyjmować od przodu. Dla instalatora oznacza to szybki i prosty montaż, uruchomienie i serwisowanie kotła. Strategia platformowa jest opłacalna także dla użytkownika.

### Przegląd zalet:

- Wysoki standard jakościowy i wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzięki wszechstronnym badaniom w fazie projektowania i produkcji seryjnej.
- Modulowany palnik gazowy o mocy 10,5 do 24 kW lub 13,0 do 30,0 kW.
- Eksploatacja z zasysaniem powietrza do spalania z zewnątrz lub z pomieszczenia.
- Regulator ze zintegrowanym systemem diagnostycznym, sterowany temperaturą w pomieszczeniu.
- Wysoki komfort c.w.u. dzięki wbudowanemu, płytowemu wymiennikowi ciepła.
- Łatwy w montażu, konserwacji i obsłudze.
- Dzięki niewielkim wymiarom zajmuje bardzo małą powierzchnię i z powodzeniem mieści się nawet pomiędzy szafkami i we wnękach.



Zdalne sterowanie Vitotrol 100, typ UTD



System połączeń wtykowych Multi-Steck.



Vitopend 100-W  
10,5 do 30 kW

Zestaw przyłączy do stojącego pod kotłem podgrzewacza wody Vitocell 100-W

<b>VITOPEND 100-W</b>		jednofunkcyjny/ dwufunkcyjny	dwufunkcyjny
		Znamionowa moc cieplna	kW
Wymiary (dług. x szer. x wys.)	mm	340x400x725	360x450x725
Ciężar (z izolacją termiczną) z otwartą komorą spalania	kg	26/27	31
	z zamkniętą komorą spalania	kg	32/33
Poj. naczynia wzbiorczego	l	6 (wbudowane)	10 (wbudowane)

### Twój Fachowy Doradca: